

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont kabin natryskowych dla osób niepełnosprawnych w przebieralniach kompleksu basenowo – rehabilitacyjnego „Perła”.

Adres budowy: Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 11

Obiekt: ZS NR 19 – Duża Szkoła (basen)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		DUŻA SZKOŁA - REMONT KABIN NATRYSKOWYCH W DWÓCH SANITARIATACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEBIERALNIACH BASENU		
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 4-01 0819-150-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <i>krotność = 1,00</i>	11,18	m2
2	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m2
3	KNR 4-01 0212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie w posadzce zagłębienia do motażu brodzika <i>krotność = 1,00</i>	0,05	m3
4	KNR 4-01 0209-03-050	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 <i>krotność = 1,00</i>	0,04	m2
5	KNR 4-01 0108-13-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km <i>krotność = 1,00</i>	0,36	m3
6	KNR 4-01 0108-16-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji , <i>krotność =16</i> <i>krotność = 16,00</i>	0,36	m3
7	AW-060	Utylizacja i składowanie gruzu <i>krotność = 1,00</i>	0,36	m3

1	2	3	4	5
		Razem:		
2		ROBOTY BUDOWLANE		
8	KNR 4-01 0601-03-050	Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych natrysków dwoma warstwami folią w płynie np. Atlas Woder E, <i>Charakterystyka Robót: analogia</i> <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m2
9	KNR 2-02 0603-09-050	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe dwoma warstwami folią w płynie np. Atlas Woder E - natryski (dwie ściany do wys 2,10m), <i>krotność = 1,00</i>	10,92	m2
10	KNR 4-01 0716-0101-050	Tynki wewnętrzne zwykle kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 - tynki po skuciu płytek <i>krotność = 1,00</i>	11,18	m2
11	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną białą ścian powyżej płytek - wc <i>krotność = 1,00</i>	21,60	m2
12	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m2
13	KNR 00-12 1118-09-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną, o grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie, stopień antypoślizg R-10, kolor wg. uzgodnienia z Inwestorem. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	m2
14	KNR 00-12 0829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej <i>krotność = 1,00</i>	11,18	m2
15	KNR 00-12 0829-07-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - Płytki ściennie 20x25mm <i>krotność = 1,00</i>	11,18	m2
		Razem:		
3		ROBOTY SANITARNE		
16	KNR 4-02W 0141-01-020	Demontaż baterii umywalkowej <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
17	KNR 4-02W 0141-03-020	Demontaż baterii natryskowej - analogia <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
18	KNR 4-02W 0235-06-090	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl
19	KNR 00-35 0123-01-090	Demontaż kabin natryskowych i brodzików, Rx0,60, M=0 <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl

1	2	3	4	5
20	KNR 2-15 0104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym <i>krotność = 1,00</i>	2,00	m
21	KNR 2-15 0107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt
22	KNR 2-15W 0135-01-020	Zawory przed bateriami o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt
23	KNR 2-15 0115-02-020	Baterie umywalkowe sztorcowe - jednouchwytowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, głowica chromowana z regulacją przepływu i temperatury wody o śr. nominalnej 15 mm, <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
24	KNR 2-15W 0137-09-020	Bateria prysznicowa ścienna dla niepełnosprawnych czasowa, o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: analogia <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
25	KNR 2-15W 0139-01-020	Mieszacze natryskowe, termostatyczne do baterii prysznicowej ściennej dla niepełnosprawnych, czasowej. <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
26	KNR 2-15 0205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm <i>krotność = 1,00</i>	2,00	m
27	0215-0208- 030-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt
28	Wacetob KNR 215 0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym-umywalki porcelanowe dla osób niepełnosprawnych 65 cm profilowanych jednostanowiskowych z otworem na baterię stojącą bez przelewu, z syfonem podtynkowym chromowanym i sitkiem chromowanym np. firmy KOŁO Charakterystyka Robót: analogia <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl
29	KNR 2-15W 0218-0202-020	Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, pojedyncze - syfon dla brodzika bezprogowego, Syfon brodzikowy z pokrywą z mosiądzu. <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
30	KNR 2-15W 0232-0202-090	Brodziki natryskowe bezprogowe, najazdowe. Wymiary: 90 x 90 x 3,5 cm Otwór odpływowy: 90 mm Materiał: żywica poliestrowa pokryta akrylem Waga: 6,5 kg <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl
31	KNR 2-02 0	Dostawa i montaż siedziska prysznicowego składanego z oparciem Charakterystyka Robót: Siedzisko prysznicowe mocowane do ściany wykonane z rurki aluminiowej pokrytej kilkumilimetrową warstwą ciepłego w dotyku nylonu <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
32	KNR 2-02 1219-08-020	Uchwyt przy natrysku - kątowy 67x35, - analogia Charakterystyka Robót: Uchwyt przy natrysku kątowy dł. 670 mm x 350mm mocowany do ściany ze stali nierdzewnej śr. rurki 33mm, polerowany lub matowy <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt

1	2	3	4	5
33	KNR 2-02 1219-08-020	Uchwyty stały (2szt.) i uchylny (2 szt.) przy umywalce - analogia Charakterystyka Robót: Uchwyt stały i uchylny przy umywalce- mocowane do ściany, o dł. 550 mm każdy ze stali nierdzewnej śr.rurki 33mm, polerowany lub matowy (jeden montowany na stałe a drugi uchylny) krotność = 1,00	4,00	szt
34	KNR 2-02 1219-06-020	Dostawa i montaż lustro uchylnego 44x52 Charakterystyka Robót: analogia krotność = 1,00	2,00	szt
35	KNR 2-02 1219-06-020	Dostawa i montaż uchwyty do kotary o wym. 90x90 i kotary Charakterystyka Robót: analogia krotność = 1,00	2,00	szt