

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu	applied tile
Numer katalogowy	5T004
Konstrukcja	pętłkowa strukturalna
Rodzaj włókna	poliamid eco solution Q
Waga włókna (ISO 2424)	746 g/m ²
Efektywna waga włókna(ISO8543)	571 g/m ²
Waga całkowita (ISO 2424)	3289 g/m ²
Gęstość pikowania (ISO 2424)	1/12
Gęstość taftowania (ISO 1763)	177'000 taftów/m ²
Grubość runa (ISO 1766)	2,77 mm
Grubość całkowita (ISO 1765)	6,65 mm
Rozmiar produktu	płytki 61 x61 cm
Ilość kolorów	24
Podkład	ecoworx® (ekologiczne podłoże)
podłoże ecoworx jest wolne od substancji smolistej zawartej w podłożu bitumicznym	
Powłoka ochrona	S.S.P.® Shaw Soil Protection
Ochrona antybakteryjna	Flor Sept

TESTY

Klasyfikacja zastosowań (EN 1307)	heavy contract (33)
Stabilność wymiarów (EN 986)	≤ 0,2 %
Odporność termiczna (ISO 8302)	< 0,17 m ² /K/W
Palność (EN 13501-1)	Cfl – s1
Akustyka (BS EN ISO 10140)	22 dB
Antyelektrostatyczność (ISO 6536)	zalecane do pomieszczeń komputerowych
Fotele na kółkach (BS EN 985)	≥ 2,4 r bardzo odporna

GWARANCJA

Gwarancja na produkt	przez cały okres użytkowania
Gwarancja na włókna	dożywotnia

METODY INSTALACJI

quarter turn

CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE

Green Label Plus	certyfikat numer glp 9968
NSF140	Platinum
Certyfikat Cradle to Cradle	Silver
punktacja dla budynków LEED (EPD – ISO 14025 Type 111)	0,45/0,61



Specyfikacje podlegają minimalnym odchyleniom produkcyjnym. Dostawa i/lub procesy produkcji mogą wymagać zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

POL  LOR

Przedstawicielstwo na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o. Poznań, ul. Smolna 13A/U3,
tel. 618203155, fax: 6182003135, e-mail polflor@polflor.com.pl