

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



-Wykładziny z grupy Polyflor Expona Art & Design Pu zawierają poliuretanowe wzmocnienie powłoki, które chroni posadzkę poprzez zwiększenie jej odporności na zabrudzenia i zacieranie. Taka ochrona redukuje również intensywność czyszczenia pomontażowego i stanowi podstawę stałej procedury utrzymania czystości. Większa łatwość czyszczenia prowadzi do redukcji kosztów utrzymania posadzki w porównaniu do produktów bez wzmocnienia poliuretanowego.
-Podane niżej zalecenia opracowano w celu zminimalizowania kosztów utrzymania czystości posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej długotrwałego dobrego wyglądu.



CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE

-Usunąć wszelki luźny gruz
-Upewnić się, że z powierzchni posadzki usunięto wszelkie ślady kleju.
-Usunąć kurz i piasek z powierzchni zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.
-Umyć na wilgotno mopem stosując neutralne detergenty.
-W razie potrzeby wypolerować na sucho maszyną do polerowania 1000 rpm. z odpowiednią czystą nasadką



CZYSZCZENIE RUTYNOWE

-Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i częstotliwość ich stosowania może być zmieniana w zależności od wyglądu posadzki.

CZYSZCZENIE CODZIENNE

-Usunąć kurz i luźne zabrudzenia zamiatając mopem lub za pomocą odkurzacza.
-W razie potrzeby czyścić punktowo w celu usunięcia trudnych zabrudzeń za pomocą neutralnego środka czyszczącego.
-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu.

CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE/COMIESIĘCZNE

-Oceń ogólny wygląd posadzki.
-W razie potrzeby wyszorować posadzkę urządzeniem szorująco-suszącym z odpowiednią nasadką stosując neutralny środek czyszczący (pH 7 do 9).
-W razie potrzeby wypolerować na sucho w celu przywrócenia pożądanego wyglądu



NAKLADANIE PASTY OCHRONNEJ NA POSADZKĘ

-W przypadku, gdy chcą Państwo nałożyć pastę ochronną na posadzkę w celu zwiększenia jej ochrony w miejscach szczególnie dużego natężenia ruchu, prosimy o przestrzeganie podanej niżej procedury.
-Za pomocą dozownika i tacki lub mopa z urządzeniem do wykrywania i wiadrem należy nanieść pierwszą warstwę pasty równo i cienko pozostawiając powierzchnię około 200 mm od listew bez pasty. Pozostawić do wyschnięcia (zajmuje to zwykle około 30 minut, w zależności od warunków otoczenia i grubości naniesionej warstwy).
-Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść drugą prostopadłe do kierunku nanoszenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy należy nakładać prostopadłe do kierunku nanoszenia warstwy poprzedniej, a warstwę ostatnią należy nanieść aż do listew.
-Na ogół wystarczy naniesienie dwóch lub trzech cienkich warstw, aby zapewnić doskonałą ochronę przed zarysowaniem i zacieraniem oraz usunąć ciemne ślady obuwia. Niemniej, należy polegać na własnej okresowej ocenie wyglądu wykładziny w miejscu jej użytkowania.
-W celu zmniejszenia kosztów utrzymania można stosować kolejne warstwy pasty ochronnej tylko w miejscach, po których rzeczywiście się chodzi.
-Okresowo – na ogół co sześć miesięcy – należy ocenić wygląd posadzki i, jeżeli pojawi się zbyt duże nagromadzenie pasty ochronnej, należy ją usunąć i nałożyć od nowa, zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami.



UWAGA! Niniejsza procedura utrzymania czystości wymaga stosowania skutecznego systemu wycieraczek zatrzymujących brud.

-Środki czystości i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producentów. Niniejsze zalecenia dotyczące utrzymania czystości odnoszą się do grupy wykładzin Polyflor Expona PU zawierających poliuretanowe wzmocnienie powłoki.
W przypadku innych produktów Polyflor należy przestrzegać poszczególnych zaleceń ich dotyczących.
-W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi. Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
-Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania. Polyflor Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie mają jednak niekorzystnego wpływu na właściwości użytkowe i jakość produktu.

REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM NATĘŻENIU.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. Smolna 13A/U3AŃ TEL. 061 820 3155, FA 061 820 31 35 E-MAIL:
POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL.

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL:+44 (0)1617671111
UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL:
INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hildred
FLOORING



2008

POLYFLOR
COVERING THE WORLD